

AGRIFARM UTTO MP

Lubrificante (UTTO/MFO) per cambi, differenziali, sistemi idraulici con freni e frizioni a bagno d'olio, di macchine agricole ed industriali.

Indicazioni di Applicazione

- Utilizzo su macchine che richiedano prodotti di gradazione SAE 10W-30 o SAE 75W-80, API GL-4 per trasmissioni.
- AGRIFARM UTTO MP è miscibile con tutti gli oli motore e cambio a base minerale e sintetica.
- Anche i sistemi idraulici di macchine agricole ed industriali ove sia richiesto un olio motore HD possono essere riempiti con AGRIFARM UTTO MP quale unico lubrificante.

Vantaggi

- Eccellente protezione antiusura
- Assenza di formazione di depositi, morchie e lacche
- Buone proprietà anticorrosive
- Riduzione della rumorosità dei freni
- Ottimo comportamento viscosità-temperatura
- Lubrificante multistagionale
- Perfetto funzionamento dei sincronizzatori
- Massimo rendimento in trasmissioni continue (CVT) di macchine agricole, industriali, etc.
- Totale compatibilità con guarnizioni e superfici verniciate
- Miscibile e compatibile con oli motore e cambio

Specifiche

- API GL-4
- SAE J 300:SAE 15W-30,SAE J 306:SAE 75W-80

Approvazioni

- ZF TE-ML 03E, 05F, 17E, 21F

Raccomandato da FUCHS secondo

- AGCO Powerfluid 821 XL
- AGCO Q-186 (Whitefarm)
- ALLISON C-4
- CASE MS 1230, 1210, 1209, 1207, 1206
- CLAAS / LANDINI / SAME-Transmission
- CNH MAT 3525, 3526, 3510, 3509, 3506, 3505
- FNHA-2-C-200.00 / -201.00
- FORD M2C48-C3, ESN M2C86-B/C
- FORD M2C134-D
- JOHN DEERE JDM J20C
- Massey Ferguson CMS M 1145 (1135/1141/1143)
- NH 410 B
- SDFG OT 1891 A
- ZF TE-ML 06K

CARATTERISTICHE

Densità a 15 °C	DIN 51757	0.880 g/ml
Colore	DIN ISO 2049	2 ASTM
Infiammabilità, CoC	DIN ISO 2592	230 °C
Scorrimento	DIN ISO 301	-42°C
Viscosità cinematica a 40°C	DIN 51562-1	56,0 mm ² /s
Viscosità cinematica a 100°C	DIN 51562-1	9,3 mm ² /s
Indice di viscosità	DIN ISO 2909	147

Le informazioni contenute nella presente Scheda Tecnica sono fornite al meglio delle nostre attuali conoscenze, ed in base a specifiche di produzione.
Possono pertanto subire variazioni senza preavviso.

2014
Pag.2/2

FUCHS Lubrificanti S.p.A.
14021 Buttigliera d'Asti (AT)
Via Riva, 16 Italia

tel ++39119922.811
fax ++39119922857
E-mail: info.auto@fuchslubrificanti.it
www.fuchslubrificanti.it